

揭阳市生态环境局文件

揭市环(揭东)审〔2026〕5号

揭阳市生态环境局关于揭阳市金利食品有限公司巧克力、糖果、果冻及威化饼干生产加工建设项目环境影响报告表的批复

揭阳市金利食品有限公司：

你单位报审的《揭阳市金利食品有限公司巧克力、糖果、果冻及威化饼干生产加工建设项目环境影响报告表》（编号5gm49b以下简称“报告表”）及相关资料已收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目代码2510-445203-17-05-109304）位于揭阳市揭东区锡场镇溪头村，租用已建厂房，占地面积5100 m²，建筑面积10290 m²。本项目主要从事巧克力、糖果、果冻、威化饼干的生产加工，年产巧克力200吨、糖果1500吨、果冻6000吨、威化饼干200吨。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

根据报告表的分析和评价结论,在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设,落实各项污染防治及环境风险防范措施,确保生态环境安全的前提下,我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营期间,应严格执行有关法律法规规定,认真落实报告表提出的各项环保措施,并重点做好以下环境保护工作:

(一)进一步加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理、厨房含油污水经隔油隔渣池预处理达标后,再与生产废水一并经市政管网排入揭东区锡场镇污水处理厂谭蔡污水处理站进一步处理。项目碱液喷淋废水、锅炉排污水+软化处理废水经絮凝沉淀后循环回用于碱液喷淋,不外排;冷却用水循环使用,不外排。杀菌用水循环使用,不外排。进一步加强生产车间、锅炉房、污水处理设施、仓库等的地面防渗措施,防止污染土壤、地下水。严禁废水直接向外环境排放。

(二)严格落实各项大气污染防治措施,优化厂区布局,加强无组织排放源的控制和管理,最大限度减少无组织排放废气。项目生物质锅炉废气采用“低氮燃烧+袋式除尘+碱液喷淋脱硫”处理达标后引至1根35米高排气筒(DA001)排放;天然气锅炉废气采用低氮燃烧技术,经收集后引至1根25米高排气筒(DA002)排放;备用发电机尾气收集后引至1根15

米高排气筒（DA003）排放。厨房油烟经油烟净化装置处理后引至 1 根 15 米高排气筒（DA004）排放。确保废气处理效率符合要求、排放浓度稳定达标。

（三）加强固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处置工作。项目产生的废水处理污泥、生物质锅炉炉渣、废包装材料等一般工业固体废物分类收集后交由回收单位回收处理。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

（四）强化噪声治理措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用隔声、减振、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。

（五）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强生产、污染防治设施的管理和维护。制订有效的环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案。落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力。配备必要的事事故防范和应急设备，设置足够容积的应急事故池，防止风险事故等造成环境污染，确保周边的环境安全。

（六）完善各项管理制度，加强企业生态环境管理。建立畅通的公众参与渠道，主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督，及时解决公众合理的生态环境诉求。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放应符合如下标准：

（一）运营期生物质锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、林格曼黑度有组织排放执行广东省《锅炉大

气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放限值。天然气锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；林格曼黑度有组织排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。备用发电机产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率（小型规模）标准。厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建项目标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（二）运营期综合废水排入揭东区锡场镇污水处理厂谭蔡污水处理站执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足揭东区锡场镇污水处理厂谭蔡污水处理站进水水质要求。

（三）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

四、项目主要污染物排放总量控制指标:氮氧化物 1.94 吨/年。

五、你单位在项目的环保申报过程中如有瞒报、虚报,须承担由此产生的一切法律责任。

六、项目必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目应按规定纳入原有项目排污登记手续后方可投入试运营。项目建成运行后,应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动时,应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、你单位今后应服从城市规划、产业规划和行业环境整治要求,进行产业转型升级、搬迁或功能置换。

九、依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营(实施)。

十、项目建设单位必须认真执行以上事项,自觉接受生态环境部门的监督管理,严格遵守环保法律法规的有关规定。



抄送:锡场镇人民政府、揭阳市同臻环保科技有限公司。

揭阳市生态环境局揭东分局

2026年1月22日印发